

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://meta.nt-rt.ru/> || mte@nt-rt.ru

**Газоанализаторы
многокомпонентные
«АВТОТЕСТ»**

Внесены в Государственный реестр средств измерений
Регистрационный № 15263-05
Взамен № 15263-05

Выпускаются по ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003, ГОСТ 28556-90, ТУ 432131-047-21298618-2005

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ» (далее – приборы) предназначены для одновременного измерения объёмной доли оксида углерода, диоксида углерода, кислорода, углеводородов, окислов азота в отработавших газах, температуры масла, а также частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобилей, находящихся в эксплуатации, при выпуске из производства и после ремонта.

Приборы применяются при проверке токсичности и отработавших газов органами ГИБДД при государственном техническом осмотре автомобилей, Комитетами охраны природы при инспекционном контроле, в автохозяйствах, на станциях технического обслуживания и в производстве автомобилей для контроля и регулировки двигателей на соответствие нормам ГОСТ Р 52033-2003, ГОСТ Р 52160-2003, при инспекционном контроле лодочных подвесных моторов на соответствие нормам, определенным ГОСТ 28556-90.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия прибора основан на измерении величины поглощения инфракрасного излучения источника молекулами углеводородов, диоксида углерода и оксида углерода в аналитических областях спектра. Концентрация кислорода определяется электрохимическим методом. Частота вращения вала двигателя измеряется высоковольтным индуктивным датчиком.

Аналитические сигналы каналов измерения прибора преобразуются микропроцессором по специальному алгоритму и отображаются в единицах измеряемых величин на буквенно-цифровом табло. Одновременно результаты измерений могут быть распечатаны на встроенном печатающем устройстве с указанием текущей даты, времени и номера прибора. Двухканальная система доставки и подготовки пробы обеспечивает 2-х ступенчатую очистку газов от механических частиц и автоматическую эвакуацию конденсата из системы, а также автоматическую коррекцию нуля без отключения пробозаборной системы. Для отрицательных рабочих температур предусмотрена обогреваемая пробозаборная труба доставки пробы газа.

В приборе предусмотрена возможность ввода с панели прибора или пульта управления идентификационного номера автомобиля и передачи результатов измерения в виде протокола в автоматизированные линии технического контроля (ЛТК) с многопостовой организацией диагностирования.

В приборе обеспечивается автоматическая компенсация изменения атмосферного давления.

Прибор выпускается трех классов точности: 0, I, II.

Модельный ряд приведен в таблице 1.

Таблица 1

Класс прибора	Модификация	Назначение
1	2	3
II	АВТОТЕСТ – 01.00	Анализ воздуха в котельных: -измерение концентрации оксида углерода
II	АВТОТЕСТ – 01.02 АВТОТЕСТ – 01.02 П	Измерение: - концентрации оксида углерода и углеводородов, - частоты вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя, - рабочей температуры моторного масла двигателя
II	АВТОТЕСТ -01.04 АВТОТЕСТ -01.04 П	Измерение: - концентрации оксида углерода и углеводородов, - рабочей температуры моторного масла двигателя, - частоты вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя
I, II	АВТОТЕСТ – 01.03 АВТОТЕСТ – 01.03 П	Измерение: - концентрации оксида углерода, диоксида углерода, углеводородов и кислорода, (окислов азота по дополнительной заявке потребителя) - вычисление λ -параметра, - измерение рабочей температуры моторного масла двигателя, - частоты вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя
0, I	АВТОТЕСТ -02.02 АВТОТЕСТ -02.02 П	Измерение: - концентрации оксида углерода, диоксида углерода, углеводородов и кислорода, - вычисление λ -параметра, - измерение рабочей температуры моторного масла двигателя, - частоты вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя
0, I	АВТОТЕСТ -02.03 АВТОТЕСТ -02.03 П	Измерение: - концентрации оксида углерода, диоксида углерода, углеводородов и кислорода, окислов азота, - вычисление λ -параметра, - измерение рабочей температуры моторного масла двигателя, - частоты вращения коленчатого вала карбюраторного двигателя

Примечание – Буква П в обозначении модификации газоанализатора означает наличие печатающего устройства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

II класс

Измеряемый компонент	Диапазон измерений	Цена деления	Участок диапазона измерений	Основная погрешность	
				абсолютная	относительная
Углеводороды*	(0-3000) млн ⁻¹	1 млн ⁻¹	(0 ÷ 333)млн ⁻¹ (Св.333÷3000)млн ⁻¹	± 20 млн ⁻¹ -	- ± 6%
Оксид углерода	(0 ÷ 7) % (об. доля)	0,01%	(0 ÷ 3,3)% (Св. 3,3 ÷ 7)%	± 0,2% -	-- ± 6%
Диоксид углерода	(0÷16) % (об. доля)	0,1 %	(0 ÷ 16)%	± 1%	-
Кислород	(0÷21) % (об. доля)	0,1 %	(0 ÷ 3,3)% (Св. 3,3 ÷ 21)%	± 0,2% -	- ± 6%
λ-параметр	0,5÷2,00	0,001		не нормируется	
Частота оборотов	(0÷5000) мин ⁻¹ (5000÷8000) мин ⁻¹	10 мин ⁻¹ 100 мин ⁻¹	(0-8000) мин ⁻¹	-	±2,5%
Температура масла	(20÷125) °С	1 °С	(20÷125) °С	±2,0°С	-

* - данные приведены в пересчете на гексан.

I класс

Измеряемый компонент	Диапазон измерений	Цена деления	Участок диапазона измерений	Основная погрешность	
				абсолютная	относительная
Углеводороды*	(0-2000) млн ⁻¹	1 млн ⁻¹	(0 ÷ 240) млн ⁻¹ (Св. 240÷-2000) млн ⁻¹	± 12 млн ⁻¹ -	- ± 5%
Оксид углерода	(0 ÷ 5)% (об. доля)	0,01%	(0 ÷ 1,5) % (Св. 1,5÷5) %	± 0,06% -	- ± 4%
Диоксид углерода	(0÷16) % (об. доля)	0,1 %	(0 ÷ 12,5) % (Св. 12,5÷16) %	± 0,5% -	-- ± 4%
Кислород	(0÷21) % (об. доля)	0,1 %	(0 ÷ 2,5) % (Св. 2,5 ÷ 21) %	± 0,1% -	-- ± 4%
Окислы азота	(0-5000) млн ⁻¹	10 млн ⁻¹	(0 ÷ 1000) млн ⁻¹ (Св.1000÷5000) млн ⁻¹	± 50 млн ⁻¹ -	- ± 5%
λ-параметр	0,5-2,00	0,001		не нормируется	
Частота оборотов	(0-5000) мин ⁻¹ (5000-8000) мин ⁻¹	10 мин ⁻¹ 100 мин ⁻¹	(0 - 8000) мин ⁻¹	-	±2,5%
Температура масла	(20÷125) °С	1°С	(20÷125) °С	±2,0°С	-

* - данные приведены в пересчете на гексан.

0 класс

Измеряемый компонент	Диапазон измерений	Цена деления	Участок диапазона измерений	Основная погрешность	
				абсолютная	относительная
Углеводороды*	(0-2000) млн ⁻¹	1 млн ⁻¹	(0 ÷ 200) млн ⁻¹ (Св. 200÷2000) млн ⁻¹	± 10 млн ⁻¹ -	- ± 5%
Оксид углерода	(0 ÷ 5) % (об. доля)	0,01%	(0 ÷ 1) % (Св. 1 ÷ 5) %	± 0,03% -	- ± 3%
Диоксид углерода	(0÷16) % (об. доля)	0,1 %	(0 ÷ 12,5) % (Св. 12,6 ÷ 16) %	± 0,5% -	- ± 4%
Кислород	(0÷21) % (об. доля)	0,1 %	(0 ÷ 3,3) % (Св. 3,3 ÷ 2) %	± 0,1% -	- ± 3%
Окислы азота	(0-5000) млн ⁻¹	10 млн ⁻¹	(0 ÷ 1000) млн ⁻¹ (Св.1000÷5000) млн ⁻¹	± 50 млн ⁻¹ -	- ± 5%
λ-параметр	0,5-2,00	0,001		не нормируется	
Частота оборотов	(0-5000) мин ⁻¹ (5000-8000) мин ⁻¹	10 мин ⁻¹ 100 мин ⁻¹	(0 ÷ 8000) мин ⁻¹	-	±2,5 %
Температура масла	(20÷125) °С	1 °С	(20÷125) °С	±2,0°С	-

* - данные приведены в пересчете на гексан.

Расход анализируемого газа, л/ч, не менее	60
Время установления выходного сигнала (показаний) не должно превышать, с:	
- 30 - для каналов измерения CO, CO ₂ и CH ₄ ;	
- 60 - для канала измерения O ₂ и NO _x .	
Время установления рабочего режима, мин, не более	30
Электропитание прибора:	
- от сети постоянного тока напряжением, В	12,6 ± 2
Мощность, потребляемая прибором, Вт, не более	
- АВТОТЕСТ-01	20
- АВТОТЕСТ-02	25
Масса, кг:	
- АВТОТЕСТ-01 не более	4,5
- АВТОТЕСТ-02 не более	5,5
Габаритные размеры, мм:	
- АВТОТЕСТ-01 не более	300×100×290
- АВТОТЕСТ-02 не более	350×160×340
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	10000
Срок службы, лет, не менее	4

Фильтр тонкой очистки газа БИГУР GB702		8	8	8	8	8	8	
Фильтр тонкой очистки газа БИГУР GB 202		2	2	2	2	2	2	
Предохранитель	ВП-2А	2	2	2	2	2	2	
Фильтрующий агент		2	2	2	2	2	2	комплекты
Отвертка	М 008.00.00.02-01	1	1	1	1	1	1	
Термобумага ф. 57х30 мм в рулонах		1	1	1	1	1	1	Для приборов с печатающим устройством
Пульт управления		-	-	-	1	1	-	Поставляется по дополнительному заказу
Эксплуатационная документация								
Руководство по эксплуатации	В зависимости от модификации	1	1	1	1	1	1	
Паспорт	М 047.000.00 ПС	1	1	1	1	1	1	
Методика поверки	М 047.000.00 МП	1	1	1	1	1	1	

Примечание – В скобках указана модификация прибора с печатающим устройством.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Наносится фотохимическим методом на маркировочную табличку на задней панели прибора и методом печати на титульный лист руководств по эксплуатации.

ПОВЕРКА

Поверка прибора производится в соответствии с МП РТ АПМ 20-2010 «Газоанализаторы многокомпонентные «АВТОТЕСТ». Методика поверки», разработанной и утверждённой ГЦИ СИ ООО «Автопрогресс-М» в 2010 году.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- поверочные газовые смеси в баллонах под давлением ТУ 6-16-2956-87,
 - поверочный нулевой газ-азот особой чистоты в баллонах под давлением ГОСТ 9293-74.
- Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 43 2131-047-21298618-2005 «Газоанализаторы многокомпанентные «АВТОТЕСТ». Технические условия»;

ГОСТ 8.578-2008 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания компонентов в газовых средах»;

ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния»;

ГОСТ 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших газов. Нормы и методы контроля при оценке технического состояния»;

ГОСТ 28556-90 «Моторы лодочные подвесные. Типы. Основные параметры. Общие технические требования»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Газоанализаторы многокомпонентные "АВТОТЕСТ" утверждены с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечены при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://meta.nt-rt.ru/> || mte@nt-rt.ru